

ANEXO REGLAMENTO GENERAL

1. INSTALACIONES






- 1.1. FRONTON 36 METROS
- 1.2. FRONTON 30 METROS
- 1.3. FRONTON 54 METROS
- 1.4. TRINQUETE

1.1. FRONTON DE 36 METROS








FICHA TÉCNICA






A – La pared de juego o frontis

Anchura	11 m		
Altura del red	12 m		
Nivel de la raya alta	10 m	(nivel inferior)	
Nivel de la raya baja	1 m	(nivel superior)	
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		
Orientación	norte, norte este, este (hemisferio norte) sur, sur este (hemisferio sur)		




B – La pared de rebote

Anchura	10 m		
Altura del red	-		
Nivel de la raya alta	10 m		
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		

C – La pared de izquierda

Longitud	36 m		
Altura del red	12 m		
Nivel de la raya alta	10 m	(nivel inferior)	
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared		liso, duro al impacto	
Capa de mortero	-		

D – El suelo

Longitud	36 m		
Anchura	10 m		
Espesor de líneas	60 y 80 mm		
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez del suelo	RAL 7043		
Aspecto de la superficie del suelo		liso	
Capa de mortero	-		

E – Las instalaciones






Iluminación mínima	800 lux
--------------------	---------

1.2. FRONTON DE 30 METROS








FICHA TÉCNICA






A – La pared de juego

Anchura	9,00 m		
Altura de la red	12,00 m		
Nivel de la raya alta	10,00 m	(nivel inferior)	
Nivel de la raya baja	60 cm	(nivel superior)	
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		
Orientación	norte, norte este, este (hemisferio norte) sur, sur este (hemisferio sur)		




B – La pared de rebote

Anchura	9,00 m		
Altura del red	-		
Nivel de la raya alta	10,00 m		
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie de la pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		

C – La pared de izquierda

Longitud	30 m		
Altura de la red	12,00 m		
Nivel de la raya alta	10,00 m	(nivel inferior)	
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		

D – El suelo

Longitud	30 m		
Anchura	9 m		
Espesor de líneas	60 y 80 mm		
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez del suelo	RAL 7043		
Aspecto de la superficie del suelo	liso		
Capa de mortero	-		

E – Las instalaciones






Iluminación mínima	800 lux
--------------------	---------

1.3. FRONTON DE 54 METROS








FICHA TÉCNICA






A – La pared de juego

Anchura	11,50 m		
Altura del red	13,50 m		
Nivel de la raya alta	10,50 m	(nivel inferior)	
Nivel de la raya baja	1 m	(nivel superior)	
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		ó losas de piedra pulida negra
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		
Orientación	norte, norte este, este (hemisferio norte) sur, sur este (hemisferio sur)		




B – La pared de rebote

Anchura	10,50 m		
Altura del red	-		
Nivel de la raya alta	10,50 m		
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		

C – La pared de izquierda

Longitud	54 m		
Altura del red	13,50 m		
Nivel de la raya alta	10,50 m	(nivel inferior)	
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		

D – El suelo

Longitud	54 m		
Anchura	10,50 m		
Espesor de líneas	80 y 120 mm		
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez del suelo	RAL 7043		
Aspecto de la superficie del suelo	liso		
Capa de mortero	-		

E – Las instalaciones

Iluminación mínima	800 lux
--------------------	---------

1.4. TRINQUETE



FICHA TÉCNICA






A – La pared de juego

Altura	8,50 m		
Anchura	9,30 m		
Altura del red	9,50 m		
Nivel de la raya alta	8,50 m	(nivel inferior)	
Nivel de la raya baja	80 cm	(nivel superior)	
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		amarilla RAL 1018
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	el RAL 5015		
	ó el RAL 6005		
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		
Orientación	norte, norte este, este (hemisferio norte) sur, sur este (hemisferio sur)		


B – La pared de rebote

Altura	5,50 m		
Anchura	9,30 m		
Altura del red	9,50 m		
Nivel de a raya alta	5,50 m	(nivel inferior)	
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		amarilla RAL 1018
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	el RAL 5015		
	ó el RAL 6005		
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		




C – La pared de izquierda ó de derecha

Altura	5,50 y 8,50 m		
Anchura	28,50 m		
Altura del red	9,50 m		
Niveles de rayas	5,50 m y 8,50 m (nivel inferior)		
Color de la raya metálica	roja RAL 3020 	amarilla RAL 1018 	
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005 		
Tez de la parte falsa	el RAL 5015 		
	ó el RAL 6005 		
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		

D – El tejadillo

Longitud	28,50 m		
Anchura	1,30 m		
Altura	2,25 m (1,90 m al lo lado del aire de juego)		
Pendiente del tejadillo	27 %		
Espesor del tejadillo	25 mm (médium)		
Altura del red	1 m		
Typo de red	eslabón 35 x 35 mm		
Area del red	25 m ²		
Altura del pared	85 cm		
Pilares intermedios	100 x 100 mm		
Tez de paredes	RAL 6005 		

E – El suelo

Longitud	28,50 m		
Anchura	9,30 m		
Anchura de las líneas	60 mm		
Color de la raya metálica	roja RAL 3020 	amarilla RAL 1018 	
	ó blanca		
Tez del suelo	RAL 7031 		
Aspecto de la superficie	ligeramente rugoso		
Capa de mortero	-		

F – Las instalaciones

Fraile	triangulo rectangulo de 330 mm de base		
Red de protección del techo	eslabón 35 x 35 mm		
Iluminación mínima	800 lux		

ANEXO 2

2. TIPOS DE PELOTAS

2.1. CORTO DE 36 METROS

2.2. CORTO DE 30 METROS

2.1. FRONTON CORTO 36 METROS

ESPECIALIDAD Y CATEGORIA	PESO NUCLEO	PESO TOTAL	DIAMETRO
Mano Senior	30 – 35	101 – 107	60 – 62
Mano Juvenil	30	93 – 101	59 – 62
Mano Cadete	30	90 – 93	59 – 62

Mano Infantil	25	88 – 90	58 – 62
Mano Alevín	25	78 – 88	55 – 61
Mano Benjamín	25	78 – 88	55 – 61
Paleta Cuero	18 – 20	50 – 52	46 – 48
Pala Corta	34 – 38	85 – 90	56 – 58


2.2. FRONTON CORTO 30 METROS

ESPECIALIDAD Y CATEGORIA	PESO NUCLEO	PESO TOTAL	DIAMETRO
Raqueta pelota olímpica		40	
Raqueta pelota preolímpica		40	
Paleta goma		35 – 40	42 – 44

ANEXO 3

3. CUADRO DE HERRAMIENTAS

CUADRO DE HERRAMIENTAS

PALA CORTA	TIPO FRONTON	CARACTERISTICAS TECNICAS
	<p>Corto 36 mts.</p>	<p>Realizada preferentemente en madera de haya o bien en otra madera noble, de una sola pieza, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longitud max: 51 cm. - Anchura max. 11, 50 cm - Grueso 2 / 4,50 cm. - Peso 600 / 800 g
PALETA PELOTA CUERO	TIPO FRONTON	CARACTERISTICAS TECNICAS

	<p>Corto 36 mts. Trinquete</p>	<p>Realizada preferentemente en madera de haya o bien en otra madera noble, no es preciso que sea de una sola pieza, todas ellas han de ser de madera, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longitud max. 50 cm - Anchura max. 13, 50 cm - Grueso 2 / 3 cm - Peso 550 / 600 g
<p>RAQUETA</p>	<p>TIPO FRONTÓN</p>	<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>
	<p>Frontón 30 mts.</p>	<p>Serán similares o iguales a las utilizadas en el deporte del tenis, confeccionadas en madera, fibra, metal o grafito. Su peso y trenzado de cuerdas no está limitado, pudiéndose utilizar doble cordaje, igualmente no tiene limitación su longitud y anchura.</p>
<p>PALETA PELOTA GOMA</p>	<p>TIPO FRONTÓN</p>	<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>
	<p>Frontón 30 mts. Trinquete</p>	<p>Realizadas en madera, de una sola pieza o multilaminada con varios tipos de madera. Tarugos de aluminio y madera, con refuerzos laterales de fibra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longitud max. 55 cm - Anchura max. 20 cm. - Grueso 1 cm. - Pedro max. 500 g

ANEXO 4

4. DISTANCIAS DE SAQUES

4.1. CORTO DE 36 METROS

4.2. CORTO DE 30 METROS

4.1. FRONTÓN 36 METROS

AFICIONADOS							
ESPECIALIDAD	CATEGORÍAS	SAQUE		FALTA		PASA	
		Cuadro	Metros	Cuadro	Metros	Cuadro	Metros
Mano Individual	Senior	4	14	4	14	7	24,5
	Juvenil	4	14	4	14	7	24,5
Mano Parejas	Senior	4	14	4	14	7	24,5
	Juvenil	4	14	4	14	7	24,5
	Cadete	3	10,5	4	14	7	24,5
	Infantil	3	10,5	3	10,5	6	21
	Alevín	2	7	2	7	5	17,5

	Benjamín	2	7	2	7	5	17,5
Paleta cuero	Senior	9,5	33	4	14	7	24,5
	Juvenil	9	31,5	4	14	7	24,5
	Cadete	8	28	4	14	7	24,5
	Infantil	7	24,5	4	14	7	24,5
Pala Corta	Senior	9,5	33	4	14	7	24,5
	Juvenil	9	31,5	4	14	7	24,5
	Cadete	8	28	4	14	7	24,5
	Infantil	7	24,5	4	14	7	24,5

PROFESIONALES							
ESPECIALIDAD	SAQUE		FALTA		PASA		
	Cuadro	Metros	Cuadro	Metros	Cuadro	Metros	
Mano Individual	4	14	4	4	7	24,5	
Mano Individual cuatro y medio	4	14	3	10,5	5	17,5	
Mano Parejas	4,5	15,75	4	14	7	24,5	

El juego en mano individual cuatro y medio se efectuará dentro del nº 4,5 = 15,75 m del frontis, las pelotas que sobrepasen esta distancia serán falta.

NOTA: Las distancias serán medidas desde el frontis
 Los cuadros serán de 3,5 metros
 En los frontones que tengan menos de 36 metros, el saque se efectuará a 2 metros de la pared del rebote.

4.2. FRONTÓN 30 METROS

ESPECIALIDAD	CATEGORÍAS	SAQUE		FALTA		PASA	
		Cuadro	Metros	Cuadro	Metros	Cuadro	Metros
Paleta pelota goma	Senior		15	5	17,5	NO EXISTE	
	Juvenil		15	5	17,5	NO EXISTE	
Raqueta Preolímpica	Senior	3	10,5	5	17,5	NO EXISTE	
	Juvenil	3	10,5	5	17,5	NO EXISTE	

Raqueta Olímpica	Senior	5	17,5	3	10,5	5	17,5
	Juvenil	5	17,5	3	10,5	5	17,5
	Cadete	5	17,5	3	10,5	5	17,5
	Infantil	5	17,5	3	10,5	5	17,5

NOTA: Las distancias serán medidas desde el frontis
 Los cuadros serán de 3,5 metros

ANEXO 5

5. CUADRO DE TANTEADORES

5.1. CORTO DE 36 METROS

5.2 CORTO DE 30 METROS

5.1. FRONTÓN 36 METROS

ESPECIALIDAD	CATEGORIAS																		
	Senior			Juvenil			Cadete			Infantil			Alevín			Benjamín			Profesional
MANO INDIVIDUAL	10	10	5	10	10	5	-----			-----			-----			-----			22
MANO PAREJAS	10	10	5	10	10	5	10	10	5	8	8	5	8	8	5	8	8	5	22
PALETA CUERO	15	15	10	15	15	10	10	10	10	10	10	10	-----			-----			-----
PALA CORTA	15	15	10	15	15	10	10	10	10	-----			-----			-----			-----

5.2. FRONTÓN 30 METROS

ESPECIALIDAD	CATEGORIAS																		
	Senior			Juvenil			Cadete			Infantil			Alevín			Benjamín			Profesional
RAQUETA pelota OLIMPICA	15	15	10	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-----
RAQUETA pelota PREOLIMPICA	15	15	10	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-----
PALETA pelota GOMA	15	15	10	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-----

ANEXO 6

6. CUADRO DE CATEGORIAS

CUADRO DE CATEGORÍAS

CATEGORÍAS	EDADES
BENJAMÍN	10 años e inferiores
ALEVIN	11 y 12 años

INFANTIL	13 y 14 años
CADETE	15 y 16 años
JUVENIL	17 y 18 años
SENIOR	19 años en adelante